



NT 65/2 Ap

De NT 65/2 Ap is een krachtige stof-/waterzuiger met twee motoren voor professionele toepassingen. De zuigkracht blijft vrijwel constant doordat het vlakfilter zichzelf efficiënt reinigt met behulp van luchtstoten.

1 Slang- en bochtenbevestiging

- Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten bij vervoer en opslag.

3 Geïntegreerde afvoerslang (oliebestendig)

- Door de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.

2 Geïntegreerd opbergvak

- Door het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden opgeruimd en zijn ze steeds binnen handbereik.

4 ApClean (halfautomatische filterreiniging)

- Door het vrije filter kan de gebruiker lange tijd zonder onderbreking werken.
- Optimale zuigcapaciteit bij hoge efficiëntie.



NT 65/2 Ap

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter (stofklasse M)
- Afvoerslang en duwbeugel

Technische gegevens

Bestelnr.		1.667-291.0
EAN Code		4039784727281
Luchtverplaatsing	l/s	2 x 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	65
Max. vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter		DN 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	73
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		2
Frequentie	Hz	50-60
Spanning	V	220-240
Gewicht	kg	20
Afmetingen (l x b x h)	mm	600 x 480 x 920

Uitrusting

Zuigslang	m	4	Duwbeugel		■
Zuigbuis	stuk(s) / m	2 x 0,5 / Metaal	Beschermingsklasse		II
Filterzak		Papier	Zwenkwiel met rem		■
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360	Onderhoudsvrije zuigturbine	stuk(s)	2
Plintenzuigmond		■			
Afvoerslang (oliebestendig)		■			
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■			
Vlakfilter		Papier			
Bocht		■			
Filterreiniging		ApClean (halfautomatische filterreiniging)			
Stootrand rondom		■			

■ Bij de levering inbegrepen

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter papier									
Vlakfilter papier	1	6.904-283.0	1 stuk(s)					Papier, BIA-C getest, stofklasse M (alleen NT 65/2 Eco / optioneel bij TC-modellen)	■
Papieren filterzakken (2-laags)									
Papierfiltertüten	2	6.904-285.0	5 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	■
Bocht, kunststof									
Bocht, kunststof	3	5.031-904.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem	■
	4	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	□
	5	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
	6	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Vloerzuigmond									
Zuigmond voor nat/droog DN 40	7	6.907-408.0	1 stuk(s)	DN 40		360 mm		Universele zuigmond (DN 40) van kunststof met 360 mm werkbreedte. Met wieljes aan zijkant, borstelstrip (6.905-878.0) en rubberen strips (6.905-877.0).	■
Allzweckdüse Nass/Trocken	8	6.903-018.0	1 stuk(s)	DN 40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
	9	6.906-383.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
	10	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Plintenzuigmond									
Fugendüse	11	6.903-033.0	1 stuk(s)	DN 40	290 mm			Kunststof	■
	12	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm				□
	13	6.900-922.0	1 stuk(s)	DN 35	500 mm			Metaal	□
	14	6.905-817.0	1 stuk(s)	DN 40	400 mm				□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis	15	6.900-275.0	1 stuk(s)	DN 40	0,55 m			Metaal	■
Saugrohr	16	6.900-514.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				□
Zuigslangen (clipsysteem)									
Zuigslang	17	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting	■
	18	6.906-279.0	1 stuk(s)	40	10 m				□
	19	6.906-714.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F)	□
	20	6.906-546.0	1 stuk(s)	40	4 m			Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting	□
	21	6.906-635.0	1 stuk(s)	40	16 m			Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting	□
	22	6.906-877.0	1 stuk(s)	40	10 m			Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem	□
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Saugschlauch	23	4.440-678.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht	■
Saugschlauch + PFC-Modul	24	4.440-679.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht en module (4.060-474)	□
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	25	4.440-728.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht en module (4.060-533), elektrisch geleidend	□
Vlakfilter PES									
Vlakfilter PES	26	6.904-284.0	1 stuk(s)					Vlies, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M (optioneel bij NT 65/2 Eco / Me)	□
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter PTFE	27	6.907-449.0	1 stuk(s)						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Stofffilters									
Membraanfilter	28	6.904-282.0	1 stuk(s)					Polyester naaldvlies, BIA-C getest	<input type="checkbox"/>
HEPA, stofklasse-H-filters									
Vlakfilter HEPA	29	6.904-364.0	1 stuk(s)					HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)	<input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering	30	6.900-698.0	10 stuk(s)					PE plastic zak	<input type="checkbox"/>
Natfilterzakken									
Natfilterzakken	31	6.904-252.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
Bocht, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	32	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>
	33	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Bochten, metaal									
Krümmer, Metaal	34	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	<input type="checkbox"/>
	35	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Autozuigmond									
Autodüse	36	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	37	6.902-104.0	1 stuk(s)	DN 35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	38	6.902-105.0	1 stuk(s)	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen									
Rohrbürste 35/100	39	6.903-035.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	40	6.903-036.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Saugrohr	41	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-531.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
	43	6.902-154.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m			0,5 m lange roestvrijstalen zuigbuis (DN 35) voor stof-/waterzuiger. Ideaal voor frequent natzuigen en opzuigen van natte corrosieve media.	<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Reparatieset, C 40	44	2.639-873.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Reparatieset, DN 61	45	2.862-038.0	1 stuk(s)	DN 61				Reparatieset zuigslang. Optioneel voor alle modellen NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (zonder aansluitingen)									
	46	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet									
Saugschlauch, kpl.	47	4.440-264.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	48	4.440-328.0	1 stuk(s)	DN 61	3 m			Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl.	49	4.440-467.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., oliebestendig	50	4.440-613.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	51	4.440-614.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leidend	52	4.440-616.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	53	4.440-263.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-303.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-463.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-466.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Saugschlauch, kpl., oliebestendig	57	4.440-612.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstukken									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	58	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Verbindingsmuffe, DN 40, met Innengewinde	59	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad	60	6.902-078.0	1 stuk(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlängerungsschlauch	61	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Voor alle C-40 slangen	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Voorafschneider 80 l	62	3.864-010.0	1 stuk(s)					Compleet reservoir (80 l) en deksel (DN 61). Voor grof vuil en vloeistoffen (zonder zuigslang).	<input type="checkbox"/>
Vatvoorafschneider	63	3.864-012.0	1 stuk(s)					Metaal, van DN 61 naar 61, alleen voor vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 stuk(s)					De zeer efficiënte cycloonvoorafschneider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	<input type="checkbox"/>
Y-verbindingsstuk									
Aanbouwset Y-stuk	65	2.637-217.0	1 stuk(s)	DN 35				Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Aansluitstuk C DN 35	66	5.407-112.0	1 stuk(s)	DN 35				Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	67	5.407-109.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	68	5.407-111.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Aansluitmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	69	5.453-042.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	70	5.453-048.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	71	5.453-049.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-050.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-051.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-052.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	75	5.453-016.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-026.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-059.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-095.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)									
Verlengstuk DN 40-DN 61	79	5.453-019.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 61, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken									
Reductiestuk	80	5.407-108.0	1 stuk(s)	DN 40				Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffe	81	5.407-113.0	1 stuk(s)	DN 40				Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk	82	6.902-017.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	83	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken									
Set reductie- / verlengstukken	84	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Professionele reinigungsset	85	2.637-353.0		DN 40				Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	86	2.862-166.0		DN 35				Doelgroepsspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>
Industrieset	87	2.637-355.0		DN 61				Doelgroepsspecifieke robuuste complete set toebehoren in D 61 voor het opzuigen van grof vuil in de industrie, bouw, etc.	<input type="checkbox"/>
Spaanderset	88	2.640-760.0		DN 61				Doelgroepsspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met olie-bestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>
Autobusset aanbouwset	89	2.640-560.0		DN 40				Set toebehoren voor het uitzuigen en reinigen van bussen, treincompartimenten, etc., voor gebruik met de aanbevolen NT stofzuiger.	<input type="checkbox"/>
Ombouwset niet-geleidende stoffen									
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap	90	2.642-602.0	1 stuk(s)					Voor uitschakelen bij het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen zoals olie en vetten	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 AP
1.667-291.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren