


## GLADDE BLAUWE HOGEDRUKSLANG MET 1 STAALINLAGE VOOR GEBRUIK MET HOGEDRUKREINIGINGSMACHINES.

# DATASHEET 1SC BLAUW

### ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX



**Geproduceerd  
volgens DIN EN 857**

### TECHNISCHE GEGEVENS

**ENNEGI FLEX 1SC** is verstevigd door middel van een enkelvoudige gevlochten staalinlage. Deze met een hoge treksterkte. Slang heeft een blauwe gladde ommanteling, is slijtvast, UV-bestendig en bestand tegen micro-organismen. Dit met name in vochtige omgevingen.

**Toepassingen:**  
**ENNEGI FLEX** slangen zijn speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van koud- en warmwater met hogedrukreinigers.

**Werkdruk:**  
**250-280 BAR**

**Bedrijfstemperaturen:**  
**-40°C tot +150°C**

### SPECIFICATIES

ALGEMEEN				BUITENDIAMETER	WERKDruk	BARSTDRUK	BUIGRADIUS	GEWICHT
TYPE	INCH	DN	MM	MM	BAR	BAR	MM	Kg/M
1SC	1/4"	DN06	6	12,5	280	840	60	0,18
1SC	5/16"	DN08	8	13,8	280	840	80	0,21
1SC	3/8"	DN10	10	16,2	280	840	90	0,28
1SC	1/2"	DN12	12	19,4	250	750	120	0,33