

## GLADDE BLAUWE HOGEDRUKSLANG MET 2 STAALINLAGES VOOR GEBRUIK MET HOGEDRUKREINIGINGSMACHINES.

# DATASHEET 2SC BLAUW

### ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX



**Geproduceerd  
volgens DIN EN 857**

### TECHNISCHE GEGEVENS

**ENNEGI FLEX 2SC** is verstevigd door middel van een dubbelvoudige gevlochten staalinlage. Deze met een hoge treksterkte. Slang heeft een blauwe gladde ommanteling, is slijtvast, UV-bestendig en bestand tegen micro-organismen. Dit met name in vochtige omgevingen.

**Toepassingen:**  
**ENNEGI FLEX** slangen zijn speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van koud- en warmwater met hogedrukreinigers.

**Werkdrukken:**  
**420 BAR**

**Bedrijfstemperaturen:**  
**-40°C tot +150°C**

### SPECIFICATIES

ALGEMEEN				BUITENDIAMETER	WERKDruk	BARSDruk	BUIGRADIUS	GEWICHT
TYPE	INCH	DN	MM	MM	BAR	BAR	MM	Kg/M
2SC	1/4"	DN06	6,6	13,2	420	1260	80	0,29
2SC	5/16"	DN08	8,2	15,8	420	1260	90	0,36
2SC	3/8"	DN10	9,9	17,2	420	1260	110	0,44
2SC	1/2"	DN12	13,2	20,5	420	1260	130	0,54