


# // ENNEGI FLEX AFR GLADDE HOGEDRUKSLANG

**AANTREKKELIJK GESPRIJSDE GLADDE HOGEDRUKSLANG MET  
DUBBELE STAALINGLAGE **ANIMAL FAT RESISTANT** UITVOERING**

## ENNEGI FLEX AFR SLANG

### ENNEGI FLEX AFR

**ENNEGI FLEX AFR**



### SPECIFICATIES

|                  | 2SC     |
|------------------|---------|
| Max. werkdruk    | 420 BAR |
| Max. temperatuur | 150°C   |
| Kleuren          | Geel    |
| Mantel           | Glad    |
| Doorlaten        | DN10    |

### VOORDELEN VAN DE HOGEDRUKSLANG

- Geproduceerd volgens zeer hoogwaardige productie richtlijnen in de EU.
- Exclusief verkrijgbaar bij Vermeulen Reinigingstechniek
- Nominale Werkdruk 420 Bar. Daarmee een interessant **ALTERNATIEF** voor GAUNTLET 4500 & BLUESTREAK **YELLOW 5800**
- Geheel gladde ommanteling en **KIPPENVET BESTENDIG**
- Dubbele staalinlage Robuust in het gebruik. Uitermate geschikt voor de **FOOD** industrie. Barstdruk is 1050 Bar
- Zeer slijtvaste en UV- bestendige synthetisch rubber compound. Dit voor lange levensduur en inzetbaarheid
- Toepassing koud- en warmwater hogedrukreinigers tot 420 bar in de sectoren: Industrie, Bouw, Maritiem, Carwash, Agri sector