


GLADDE GRIJZE HOGEDRUKSLANG MET 2 STAALINLAGES VOOR GEBRUIK MET HOGEDRUKREINIGINGSMACHINES.

DATASHEET 2SC GRIJS

ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX



**Geproduceerd
volgens DIN EN 857**

TECHNISCHE GEGEVENS

ENNEGI FLEX 2SC is verstevigd door middel van een dubbelvoudige gevlochten staalinlage. Deze met een hoge treksterkte. Slang heeft een grijze gladde ommanteling, is slijtvast, UV-bestendig en bestand tegen micro-organismen. Dit met name in vochtige omgevingen.

Toepassingen:
ENNEGI FLEX slangen zijn speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van koud- en warmwater met hogedrukreinigers.

Werkdrukken:
420 BAR

Bedrijfstemperaturen:
-40°C tot +150°C

SPECIFICATIES

ALGEMEEN				BUITENDIAMETER	WERKDruk	BARSTDRUK	BUIGRADIUS	GEWICHT
TYPE	INCH	DN	MM	MM	BAR	BAR	MM	Kg/M
2SC	5/16"	DN08	8,2	15,8	420	1260	90	0,36
2SC	3/8"	DN10	9,9	17,2	420	1260	110	0,44